

ข้อมูลทางวิชาการ

สีทากระเบื้องหลังคาฮาโต้

คุณสมบัติ

สีทากระเบื้องฮาโต้ เป็นสีที่ให้ความคงทนพิเศษ สำหรับปกป้องและตกแต่งพื้นผิวภายนอกทุกชนิด สีทากระเบื้องฮาโต้มีความทนทานต่อการเสียดสี สารเคมี น้ำ สภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น และช่วยป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สีทากระเบื้องฮาโต้ให้ผิวฟิล์มเรียบ สวยงาม ทนทาน และทำความสะอาดได้ง่าย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องหลังคา ปูนฉาบ แอสเบสตอส ซีเมนต์ ทรายาล้าง หรือวัสดุใดที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด	:	อะครีลิคแท้ 100%
สี	:	มีให้เลือกตามแคตตาล็อกสี
ลักษณะฟิล์ม	:	กึ่งเงา
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.06 – 1.16
พื้นที่ปกคลุม	:	40 – 45 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	:	15 – 30 นาที
แห้งทาบได้	:	2 – 3 ชั่วโมง
การทา	:	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	:	น้ำสะอาด 10% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่จะทาต้องแน่ใจว่าแห้ง สะอาด ปราศจากคราบไขมัน
ระบบการทา	ทาลงบนวัสดุโดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น ประมาณ 2 – 3 เที่ยว
คำเตือน	ระวังอย่าให้เข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก