

ข้อมูลทางวิชาการ

สีเคลือบเงา ฮาโต้

ผลิตภัณฑ์	สีเคลือบเงา ฮาโต้		
คุณสมบัติ	สีเคลือบเงา ฮาโต้ เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลซิด เรซิน ชนิดพิเศษผสมกับผงสีพิเศษที่คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ฟิล์มสีสวย เรียบ เนียน ยึดเกาะแน่น ไม่แตกกร่อน		
การใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้ งานโลหะ และพื้นผิวคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร และงานทั่วไปที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ		
ข้อมูลจำเพาะ	ชนิด	:	อัลซิด เรซิน
	ลักษณะผิว	:	เงามาก
	สี	:	ตามแคตตาล็อกสีน้ำมันเคลือบเงา ฮาโต้
	ความถ่วงจำเพาะ	:	0.91 – 1.12
	พื้นที่ปกคลุม	:	40 – 50 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว
	ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	30 – 35 ไมครอน
	ระยะเวลาแห้ง	:	แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง แห้งทาบได้ 18-20 ชั่วโมง
	การผสมก่อนใช้งาน	:	ผสมน้ำมันสน หรือ ไวท์สปิริต 10-15% โดยปริมาตร
ขนาดบรรจุ	5 US แกลลอน, 1 US แกลลอน, ¼ US แกลลอน		

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่ต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบไขมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ	
การรองพื้นผิว	พื้นผิวปูน	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างฮาโต้ 1-2 เที่ยว
	พื้นผิวโลหะ	ทาสีรองพื้นกันสนิมฮาโต้ 1-2 เที่ยว
	พื้นผิวไม้	ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราฮาโต้ 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาด้วยสีน้ำมันเคลือบเงาฮาโต้ 2 เที่ยว	
วิธีใช้	ใช้ได้ทั้งแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	