

ข้อมูลทางวิชาการ

สีฟันอุตสาหกรรม ฮาโต้

ผลิตภัณฑ์	สีฟันอุตสาหกรรม ฮาโต้		
คุณสมบัติ	สีฟันอุตสาหกรรม ฮาโต้เป็นสีที่ผลิตจากเรซินสังเคราะห์ และไนโตรเซลลูโลสผสมกับผงสีพิเศษที่คงทนสูง แข็งแรง เนื้อสีมาก ให้ฟิล์มสีสวย เรียบ เนียน ยึดเกาะแน่น		
การใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้ งานเหล็กทุกชนิด		
ข้อมูลจำเพาะ			
ชนิด	:	เรซินสังเคราะห์ และไนโตรเซลลูโลส	
ลักษณะผิว	:	เงา	
สี	:	ตามแคตตาล็อกสี	
ความถ่วงจำเพาะ	:	0.91 – 1.15	
พื้นที่ปกคลุม	:	35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว	
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	30 – 35 ไมครอน	
ระยะเวลาแห้ง	:	แห้งผิว 5 – 10 นาที	
	:	แห้งทาทัບได้ 1 – 2 ชั่วโมง	
	:	แห้งแข็ง 1 – 2 ชั่วโมง	
การผสมก่อนใช้งาน	:	ผสมทินเนอร์ในอัตราส่วน 1: 1 - 2 โดยปริมาตร	
การทา	:	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น	
ขนาดบรรจุ	:	5 US แกลลอน, 1 US แกลลอน, ¼ US แกลลอน	

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่ต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบไขมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ต้องขัดด้วยกระดาษทรายจนหมดคราบ ถ้าเป็นพื้นผิวไม้ควรอุดรอยแตก หรือเสี้ยนไม้ และขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ
การรองพื้นผิว	ทา หรือพ่นด้วยสีพื้นพื้นเทาฮาโต้ 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทา หรือพ่นด้วยสีพ่นอุตสาหกรรมฮาโต้ 2 – 3 เที่ยว