

ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองอะครีลิคแลคเกอร์ AG-123

ผลิตภัณฑ์	สีทองยุโรป
คุณลักษณะ	เป็นสีประเภทอะครีลิคแห้งเร็ว ผสมผงทองพิเศษจากอเมริกา ให้สีทองสุก เปล่งปลั่ง แวววาว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงา งาม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	ใช้แทนการลงรักปิดทอง เช่น ประตูลอย เก้าอี้หุ้มหนัง พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระ ภูมิ งานลายรดน้ำ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ	
ชนิด	: 100% อะครีลิคเรซิน
สี	: สีทองสุกเปล่งปลั่ง
ความถ่วงจำเพาะ	: 0.977 – 1.016
พื้นที่ปกคลุม	: 35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	: 5 – 10 นาที
แห้งทาบได้	: 2 – 3 ชั่วโมง
การทา	: ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	: น้ำมันผสมสีทองอะครีลิค TG-04 10-15% สำหรับ การทา 150% สำหรับการพ่น

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และคราบไขมัน ถ้าเป็นพื้นผิวมัน เงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัดลอย กระจก เซรามิค	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง เบอร์ TG-04 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น)	AG-123 1 – 2 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด 10-15%)	

คำเตือน อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก