

## ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองแดงอะคริลิคแลคเกอร์ BG-888

ผลิตภัณฑ์	สีทองพิเศษเฉพาะฮาโต้
คุณลักษณะ	เป็นสีประเภทอะคริลิคแห้งเร็ว ผสมผงบรอนซ์ทองพิเศษจากอเมริกา ให้สีบรอนซ์ทองสดใส แวววาว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม งามทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	เหมาะสำหรับงานพื้น และงานทา ใช้งานได้เอนกประสงค์ทั้งพื้นผิวปูน ไม้ และโลหะ
ข้อมูลจำเพาะ	
ชนิด	: 100% อะคริลิคเรซิน
สี	: บรอนซ์ทองประกาย
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.003 – 1.029
พื้นที่ปกคลุม	: 35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	: 5 – 15 นาที
แห้งทาทับได้	: 1 – 2 ชั่วโมง
การทา	: ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	: น้ำมันผสมสีทอง TG-04 หรือทินเนอร์ อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น

## ระบบการทาสี

## การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบน้ำมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

## ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีบรอนซ์ทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอย ไม้ กระจก เซรามิค	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง อะครีลิค เบอร์ TG-04 10-15% สำหรับ การทา 150% สำหรับการพ่น)	BG-888 1 – 2 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด 10-15%)	

## คำเตือน

อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก