ข้อมูลทางวิชาการ

ฮาโต้ โกลด์ ยุโรป AG-234

สีทองอะคริลิก สูตรน้ำมัน แห้งช้า สำหรับภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ	สีทองอะคริลิกเกรด ซุปเปอร์พรีเมียม เฉดยุโรป (สูตรแห้งช้า) ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกทองคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	สีทองอะคริลิก สูตรน้ำมัน แห้งช้า
เฉดสี	ยุโรป
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดเงา
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, ¼ แกลลอน, ปอนด์
จุดวาบไฟ	23
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	110-125 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	42.20-52.70 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°c)	30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°c)	2-3 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°c)	6 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	แปรงทาสีหรือเครื่องพ่น (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง)
ตัวเจือจาง	ทาทับสีน้ำมันแห้งเร็ว ผสมน้ำยา TG-04 หรือ ทินเนอร์อะคริลิก
การเจือจาง (%)	ทาทับสีน้ำมันแห้งช้า ผสมน้ำมันสน
	ทา 10-20%, พ่น 150%
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข
พื้นผิวปูนเก่า	ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว
พื้นผิวโลหะ	ทำความสะอาดคราบไขมันและฝุ่นละออง ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะครีลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน 1-2 เที่ยว
การทาสี	
สีรองพื้น	พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สูตรน้ำ (AG-11, AG-22, AG-33) จำนวน 1-2 เที่ยว
	พื้นผิวโลหะ: ทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะครีลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน (G-112, G-115, G-116, G-118) จำนวน 1-2 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาหรือพ่น 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า