

คุณสมบัติ	ฮาโต้ทินเนอร์ผสมสีย้อมไม้ เบอร์ T-8000 ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ใช้สำหรับเจือจางสีย้อมไม้ฮาโต้ทุกชนิด ช่วยให้สีซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดีเยี่ยม เสริมการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีเรียบเนียน เพิ่มความเงางาม
ข้อมูลทางเทคนิค	
ประเภทสี	ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม
เจดสี	-
ลักษณะฟิล์ม	ใส
ขนาดบรรจุ	¼ และ 1 แกลลอน
เนื้อสีโดยปริมาตร	-
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	-
ความถ่วงจำเพาะ	0.77-0.79
จุดวาบไฟ	$\geq 40\text{ c}^{\circ}$
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	-
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	-
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	-
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ $25-30\text{ c}^{\circ}$)	-
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ $25-30\text{ c}^{\circ}$)	-
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ $25-30\text{ c}^{\circ}$)	-
วิธีการใช้งาน	
อุปกรณ์	-
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	-
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	-
การทาสี	แนะนำให้ใช้ผสมกับ สีย้อมไม้ฮาโต้
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ดูข้อควรระวังบนภาชนะบรรจุ ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมโดยตรง รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย