

คุณสมบัติ	สีทองน้ำมันเกรด รอยัลพรีเมียม เจดสวิส ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงมุกทองคุณภาพสูง ให้ประกายทองคำแวววาว สวยงาม เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 10 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี: สีทองอะคริลิกแห้งเร็ว เจดสี: สวิส ลักษณะฟิล์มสี: ชนิตเงา ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน, ¼ แกลลอน, ปอนด์ จุดวาบไฟ: 12 ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 110-125 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 44.70-50.80 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 30 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 2-3 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): 6 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	อุปกรณ์: แปรงทาสีหรือเครื่องพ่น (ห้ามใช้ลูกกลิ้ง) ตัวเจือจาง: น้ำยา TG-04 หรือ ทินเนอร์อะคริลิก การเจือจาง (%): ทา 10-20%, พ่น 150%
ระบบการทาสี	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่: ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมออกให้หมด ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวและทิ้งให้แห้งสนิท ซ่อมรอยแตกร้าวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทาสีด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1-2 เที่ยว พื้นผิวโลหะ: ทำความสะอาดคราบไขมันและฝุ่นละออง ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แล้วพ่นหรือทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน 1-2 เที่ยว การทาสี สีรองพื้น: พื้นผิวปูน: ทาสีรองพื้นสีทองอะคริลิก ฮาโต้สูตรน้ำ (AG-11, AG-22, AG-33) จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวโลหะ: ทาด้วยสีรองพื้นสีทองอะคริลิกฮาโต้ สูตรน้ำมัน (G-112, G-115, G-116, G-118) จำนวน 1-2 เที่ยว สีทับหน้า: ทาหรือพ่น 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง